



Hosiden Besson Ltd St.
Joseph's Close
Brighton & Hove
East Sussex BN3 7EZ
Großbritannien
Tel.: +44 1273 861166
Fax: +44 1273 777501 E-
Mail: info@hbl.co.uk
www.hbl.co.uk

product sheet

Alarmgeräte für das Schlafzimmer 24V Niedrige Frequenz (LF)

- Niedrige Stromaufnahme
- Zwei Klänge über einen Jumper auswählbar
- Einbau sowohl unter als auch auf Putz möglich
- Robuste Endanschlüsse für Leitungen bis zu 2,5 mm Durchmesser

Das Alarmgerät für Schlafzimmer von Hosiden Besson vervollständigt die Reihe der elektronischen Warngeräte, die gegenwärtig für den Brandschutzmarkt verfügbar sind.

Das Gerät erfüllt die Anforderungen entsprechend BS5839, Teil 1, und ist gut geeignet für Hotelzimmer und häusliche Umgebungen, bei denen es in erster Linie auf ein ansprechendes Erscheinungsbild ankommt.

Die Alarmgeräte für das Schlafzimmer bieten auch weiterhin den hohen Standard der Gestaltung und Konstruktion, der gemeinhin mit Hosiden Besson assoziiert wird.



Alarmgeräte für das Schlafzimmer

24V Niedrige Frequenz (LF)

	Unter Putz installiertes Alarmgerät für das Schlafzimmer	Alarmgerät für das Schlafzimmer
Abmessungen	85 mm x 85 mm x 30 mm Tiefe	86 mm x 86 mm x 55 mm Tiefe
Typische Stromaufnahme	7 mA	14 mA
Max. Lautstärkepegel	90 dBA in 1 m (typisch)	96 dB in 1 m (typisch) Min. 60 dBA in 1 m
Frequenz:		
Fast Sweep	750 — 850 Hz (Taktrate: 9 pro Sekunde)	800 — 950 Hz (Taktrate: 9 pro Sekunde)
Continuous (Dauerton)	815 Hz	850 Hz
Eingangsspannung	24 VDC	24 VDC
Installation	Auf-Putz- oder Unter-Putz-Montage mit einer 25 mm tiefen Installationshilfe.	Auf-Putz-Montage. Rückseitiger oder seitlicher Kabeleingang.
Farben	Rot oder weiß, flammhemmendes ABS.	Weiß, hochschlagzähes ABS
Anschlüsse	2 ein, 2 aus, jeder max. 2,5 mm	2 ein, 2 aus, jeder max. 2,5 mm